



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 26.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex PD 2G 18.0-EC HD Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 515-671

Listenpreis CHF 378.96

Fuxpreis CHF 303.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
- Höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18.0 V Akkupacks.



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Drehmoment max. weich / hart 70 / 158 Nm
- Drehmomentstufen 23
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2500 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 40000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 2. Gang: N/A
- Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Stahl 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk 16 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz 89 mm
- Gewicht ohne Akku 1.7 kg

Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX® TK-L 136

- Handgriff
- Bitgarage
- Gürtelclip